

Jizainfo®

kma Inc.

TOKYO

〒171-0014
東京都豊島区池袋2-38-10 TKビル1F
TEL 03-5391-7121 FAX 03-5391-7125

OSAKA

〒577-0012
大阪府東大阪市長田東2-1-18
TEL 06-4309-0255 FAX 06-4309-0258

FUKUOKA

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-9-25
TEL 092-433-3312 FAX 092-433-3388

※製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

WEBからのお問合せは

<https://www.jizainfo.com/>



「サイン」と「タブレット」の機能を1台に。

自在にタッチサイネージ

「ジサインフォ」

Jizainfo

◎BAR「バー」

29 inch

スマートな
デジタルサイネージ

◎SHELF「シェルフ」

23.1 inch



SPRING
COLLECTION
2024



ラインナップを見る >

コーディネートを見る >

キャンペーン情報 >

← 戻る

TOP →



※画面はハメコミ合成です。 ※スタンドは付属品ではありません。 ※「Jizainfo」「ジサインフォ」は株式会社ケイ・エム・エーの登録商標です

©KMA INC., 2024

アイデアで使い方もっと広がる。さあ「ジザインフォ」で表現しよう。

Jizainfo[®]



Stylish

スタイリッシュに。機能的に。



Accents

VMD にデジタルのアクセントを。

Digitize

動きで注目。気軽にデジタルを。



See more

棚前でも納得できる商品情報を。



※画面はハメコミ合成です。 ※スタンドは付属品ではありません。

「ジザインフォ」の特徴

スマートな見た目からは想像できないくらい
いろんなシーンで活躍できます。

point 1

「タッチ」で
情報の深堀が
可能

スタッフの省力化

利用者が必要な情報を選択できるためスタッフの代わりに商品の
詳しい内容を伝えることができます。

タッチ操作ログ収集

利用者の行動データ分析で「見えない」モノを「見える」モノへ。

※タッチ履歴に正確な日時が必要な場合は、主電源を切らないもしくはWi-Fiインターネット接続が可能な運用に限ります。



point 2


「スマート」
でも
効果的

厚み16_{mm} 画面A4縦2.4枚分

シンプル&スマートで場所を選ばない。

高視認性エリアにマッチ

少スペースでもゴールドen&シルバーゾーンで
くまなく展開・訴求できるサイズ感。



※画面はハメコミ合成です。 ※スタンドは付属品ではありません。

feature

point 3

コンテンツ
製作が
始めやすい

DTPスキルで運用可[※]

フォルダ管理でタッチ階層の表現をアプリがサポート。



この2つのアプリケーションでタッチコンテンツの
製作が可能。

新たなCMS操作やコーディングなどを習得する必要はありません。

※動画を使用する場合を除く




point 4

簡単
コンテンツ
更新

USBメモリで本体へコピー

PCで指定のフォルダにコンテンツデータを格納したUSBメモリを
本体に挿し更新ボタンを押すと本体にコピーされます。
(全てのモード共通)

※本体に接続する際には別途MicroUSB変換アダプターが必要です。
※セキュリティ付USBメモリはご使用になれません。



point 5

4つの
コンテンツ
展開

使い方が広がる

- 1 ループ再生
- 2 単体タッチ階層展開
- 3 タッチ階層2台連動再生
- 4 連動シンクロ再生



>>詳しくは次のページへ

3つのコンテンツ展開

Contents

3つの再生モードを標準実装。用途に合わせて切り替えてお使いいただけます。

(モードの切り替えは本体での設定が必要です)

1 ループ再生

動画・静止画をファイル名の順に再生する一般的なサイネージのモードです。
広告・看板・告知など画面全体に表示させるコンテンツに適しています。
(対応形式は別ページの製品スペックを参照ください)



2 単体タッチ階層展開

1台でタッチ階層コンテンツを展開するモードです。
情報の深堀ができ、お客様が知りたい情報をダイレクトに提供することができます。
このモードではタッチデータログの収集が可能です。

※タッチ階層に正確な日時が必要な場合は、主電源を切らないもしくはWi-Fiインターネット接続が可能な運用に限ります。



Point
メモリが許す範囲で
階層追加が
可能です。

3 タッチ階層2台連動再生

2台使う事で一方をコントローラー、もう一方をプレーヤーとして連動させることができます。
陳列棚などの限られたスペース(展開が前後の環境)にマッチします。
コントローラーは 2 同様に階層の深堀ができるため、細分化されたピンポイントの情報を表示し、
それに伴う詳しいコンテンツをプレーヤー側の大きいモニターで表示することが可能です。

※展開にはWi-Fi環境が必要です。
※プレーヤーは最大1台、コントローラーは最大3台までとなります。

プレーヤー

コントローラー



Point
コントローラー側で
タッチ操作が無い状態時は
スクリーンセーバーの
ように別のコンテンツを
表示可能です。

2 詳しい情報を再生

1 気になる項目をタッチ

※画面はハメコミ合成です。

オプション

Jizainfoにマッチする、シンプル&スマートなオプションアイテム。

[BAR専用スタンド]

ポールスタンドⅡ

案内表示からタッチコンテンツ展開まで幅広くご利用いただける
角度可変式のスタンドです。
新たに横展開・高さ調整が可能になりました。




※モニター(Jizainfo)は付属品ではありません。※画面はハメコミ合成です。

Option

[その他]

フラットスタンド

一体感のあるフラットタイプのスタンド。
電源ケーブルをスタンドの内部に通す設計で背面も
すっきりスマートに展開できます。



※モニター(Jizainfo)は付属品ではありません。※画面はハメコミ合成です。

「SHELF」用棚前取付器具(横展開)



「BAR」用背板・角バー用取付器具(横展開)



※本体と各器具はM3のネジで固定します。

パワーレール

複数(4台まで)の展開でも
電源を1つにまとめることが
できます。



製品仕様

標準パッケージ

Jizainfo「BAR」 29インチ



- サイネージ本体
- アプリ(インストール済み)
- ACアダプター(TYPE-C)
- 取り扱い説明書

Jizainfo「SHELF」 23.1インチ



- サイネージ本体
- アプリ(インストール済み)
- ACアダプター(TYPE-C)
- 取り扱い説明書

本体の基本保証期間は
1年間です。

購入日から1年の期間に限り、取り扱い説明書に記載の正しいご使用において発生した故障・
不良についてはセンドバックにて保証対応をさせていただきます。
※製品に付属の保証書が必要となります。

Product

製品スペック

		Jizainfo「SHELF」	Jizainfo「BAR」
		23.1インチ	29インチ
ディスプレイ仕様	液晶サイズ	23.1インチ	
	液晶タイプ	TFT-LCD (IPS), edge LED Back-light	
	タッチ方式	in-TOUCH(投影型静電容量性インセルタッチ)	
	有効画面サイズ	585,56(H)×48,18(V)	698,4(H)×196,425(V)
	解像度	1920×158px	1920×540px
	最大表示色	1,670万色	
	輝度	700cd/m2 (代表値)	500cd/m2 (代表値)
	視野角	178°/178°	
	ベゼル	4.1/4.1/5.6/9.6mm	6.3/6.3/6.8/8.7mm
	耐久年数(LEDバックライト)	50,000時間	
タッチ仕様	パネル表面処理	アンチグレア、4H硬度	
	精度 (φ8)	≤3,0mm(最大)	
	レイテンシ (φ8)	≤45ms(接触時), ≤35ms(リフティング)	
本体仕様	マルチタッチ	≤10 points	
	本体サイズ	593,8(H)×63,4(V)×19,7mm(D)	713,0(H)×213,94(V)×16,1mm(D)
	本体重量	0,82Kg(代表値)	2,80Kg(代表値)
	表示可能タイプ	Landscape / Portrait	
	梱包サイズ(6台入)	660×210×219mm (L×W×H)	850×260×280 mm(L×W×H)
電源	本体カラー	Black	
	入力電源周波数	AC100-240V@50/60Hz	
	出力電圧	12V	
システム	出力電流	3A	
	出力電源コネクタ	USB Type C(電源のみ)	
	OS	Android 7.1	
	CPU	ARM®CortexTM-A17, Quad-core, 1.6GHz	
	GPU	ARM Mali-T764 500MHz	
	RAM	DDR3 1GByte	
	ストレージ	eMMC 8GByte	
	ネットワーク	Wlan 802.11 b/g/n(2,4GHz)	
	Bluetooth	BT 4.2 (Profile : A2DP, HID)	
	外部接続	Micro USB 2.0(Host 1ea, OTG 1ea)	
コーデック	信号出力	Micro HDMI	
	静止画	JPEG, BMP, GIF, PNG	
	動画	H.264,MP4,MPEG-2, GOOGLE VP8, H.263, MOTION JPEG	
動作環境	音声	MPEG Audio, WAV Audio, OGG Audio, FLAC Audio, MIDI Audio	
	動作温度	0°C-45°C	
	動作湿度	10-80%RH(結露なきこと)	