

排気が熱くない

ポータブルスポットクーラー

最新採用事例

物流業

建設・工事業

学校



冷風で熱中症対策に



フロンレス＆排気が熱くない



省エネで電気代の節約に

温度 **40**℃の時吹出口は **9.5**℃

低い！



持ち運べて排気が熱くないから
今まで使えなかった場所でも利用可能

エアコンがなくて
あきらめていた場所、
今こそ涼しくしませんか？

こんな場面の熱中症対策に！

①持ち運びしたい屋外作業（駐車場・建物設備）

移動可能



②排気が熱いと使えない室内（物流センター・工事現場）

現場仕事



③電源が取れない屋外（スポーツ・部活動・出店）

暑熱対策



一般的な
スポットクーラーの場合

- ・暖かい排気が出る
- ・コンセントに接続（AC100V～）で駆動
- ・据え置きに適したサイズ

ポータブルスポットクーラーの特徴

- ・排気が **熱くない**
- ・**コンセントのない場所**でも利用可能（シガーソケット出力を有する電源など（DC12～24V）で駆動）
- ・**持ち運べる**コンパクトサイズ
- ・一般的なスポットクーラーより **消費電力を抑えられる**





風向き・風力を調整可能



給水タンクの取り外し・直接給水も可能



製品情報

排気が熱くないポータブルスポットクーラー

■製造元：ブラザー工業株式会社

- | | |
|----------|---|
| ●品番 | PSC10 |
| ●外形寸法 | (幅×奥行×高さ) 約410 (W) × 214 (D) × 307 (H) mm |
| ●質量 | 約6.9kg (給水タンク空状態、電源コード含む) |
| ●入力電圧 | DC12~24V (シガープラグ入力) |
| ●風量 | 強：80m³/h / 中：70m³/h / 弱：50m³/h (3段階切替) |
| ●定格消費電力 | 強：52W / 中：30W / 弱：15W |
| ●吹出方向 | 上下：水平～垂直上方 左右：360° (ダクトを手動調整) |
| ●給水タンク容量 | 約2L (本体一体型) |
| ●給水方式 | 給水タンク着脱式 |
| ●肩掛け紐の長さ | 約0.7~1.0m |
| ●動作環境 | 温度15~45℃ / 湿度35% (45℃) ~90% (32℃) (非結露) |



↓製品情報



商品CD：996751
本体オープン価格

別売品

- ・ポータブル電源・AC-DCコンバーターは付属していません。
- ・本製品の動作には、シガーソケット出力を有する電源（ポータブル電源等）や商用電源を変換するAC-DCコンバーター等が必要になります。

屋外で使うときに！

ANKER ポータブル電源

Anker Solix C300 DC Portable Power Station



バッテリー容量
288 WH

風量「強」で
約**5**時間
連続使用！

※フル充電時

- サイズ：約12.4 x 12.0 x 20.0cm (幅 x 奥行 x 高さ)
- 重量：約2.8kg

家庭用コンセントを使用する場合（100V）

BAL AC/DCコンバーター (最大15A)



- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 出力電圧：DC12V/DC5V
- 出力電流：DC12V 最大15A ・ DC 5V 最大3.1A (DC12V+DC5V 合計最大15A)
- 消費電力：350VA
- 本体サイズ：95(W) × 184(D) × 55(H)mm
- 質量：620g (本体のみ)

CROWN

お問い合わせはこちら

※季節商材のため、完売になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※本チラシ有効期限は2025年12月26日までとなります。