

環境にやさしいR32冷媒を採用した新標準機

業務用

1人用
フロアタイプ

R32冷媒

標準機能のスタンダードモデル

冷風1口・自動首振り装置なし

- SS-25EL-1T (100V)
- SS-25EL-3T (3相200V)
- SS-25ELW-1T (100V)
- 冷房能力(50/60Hz)…2.3/2.8kW
- 消費電力(50/60Hz)…100V機種 : 0.70/0.87kW
3相200V機種 : 0.72/0.86kW
- 電気料金…100V機種(50Hz) : 21.7円/h
3相200V機種(50Hz):11.2円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約700mL
(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

冷媒 R32	全閉型 ファンモーター	ミニ スペース	かべ ビタ	エア フィルター	振動抑制 設計
ミニ ドレン	5 L タンク	排水機能 付き	室外排気 対応	※SS-25ELW-1Tのキャスターは PP製です。	

SS-25ELW-1T

スタンダードモデルに自動首振り機能を装備

冷風1口・自動首振り装置内蔵


- SS-25DL-1T (100V)
- SS-25DL-3T (3相200V)
- 冷房能力(50/60Hz)…2.3/2.8kW
- 消費電力(50/60Hz)…100V機種 : 0.78/0.92kW
3相200V機種 : 0.75/0.90kW
- 電気料金…100V機種(50Hz) : 24.2円/h
3相200V機種(50Hz):11.6円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約700mL
(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

冷媒 R32	全閉型 ファンモーター	ミニ スペース	かべ ビタ	エア フィルター	振動抑制 設計
ミニ ドレン	5 L タンク	排水機能 付き	室外排気 対応	自動首振り 内蔵	

自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。
ダクトの正面を中心に左右
45°に首振りします。




SS-25EL-1T



冷風ダクトの風向き調節

ダクトの位置調節

水平方向に約300°旋回し、
範囲内で使用位置の調節
ができます。




ダクトの曲げ

ダクトは、可動範囲内で
自在に曲げる事ができ
ます。冷風ダクト最小曲
げ半径R235。



Webでチェック



高いエネルギー消費効率

COP は使用電力に対して冷房効果がどの
位の運動効率かを示す値で、値が大きいほ
ど効率が良く、省エネ性能が高いとされて
います。

冷房COP		=	冷房能力(kW)		冷房消費電力(kW)
新商品 SS-25EL-1T	2.8kW	÷	0.87kW	=	3.21
従来品 SS-25EH-1	1.9kW	÷	0.93kW	=	2.04
※60Hz 運転時					従来品の約 1.6倍


スリム化を実現

製品の軽量化

新商品	重量 32kg
従来品	重量 40kg

従来品より
20%減

設置面積のコンパクト化



従来品より
6%減

R32冷媒採用

一歩先の環境対策

環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコン
のリーディングカンパニーであるスイデンは、環
境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少な
いエコ冷媒をいち早く採用しました。

