応接



ブロー成型テーブル

樹脂ブロー成型天板



樹脂製の天板なので水に濡れ てもお手入れが容易です。

スタッキング厚



従来の折り畳みテーブル と比べ、薄型化しており省 スペース収納を可能にし ております。

スタッキング用切欠



天板の四隅にスタッキン グ用の溝が設けてあり、ス タッキング時にズレない仕 様になっています。

天板ワイド



奥行600mmの幅広天板 は作業スペースをしっかり 確保できます。

脚収納



脚部が天板部に収納され る構造になっているため、スタッキング時はしっかり 安定します。

ストッパー



ストッパー付きで脚部を しっかりとホールドします。

水抜き穴



天板裏には水抜き穴 を備えており、天板内 に浸入した水を抜くこ とが可能です。



価格(税抜価格)

完成 サイズ(W×D×H)(mm) 梱包才数梱包重量


BT-1860B

44,000円

1800×600×700 脚間内寸: W1545×D392

▲2.9才 15kg

仕様/天板: 樹脂プロー成型品(54mm厚) フレーム: スチール(四26mm) 粉体塗装(ブラック) 入数: 1 ●スタッキング可能(25台まで) ●平均分布荷重30kg







スタッキングをする際は、フラットな床面の上で、最大積載25台までとしてください。過積載や不安定な場所での 使用は、破損や歪みなどにつながる可能性がございます。