

除湿機 NEW

70L/日の高い除湿性能！
湿気を嫌うあらゆる現場でご使用可能!!

※周囲温度30℃、相対湿度80%、60Hzで運転したときの値です。



便利な操作パネル

快適・乾燥・連続各モード

快適モード・乾燥モード・連続モードは設定いらずで簡単に操作ができます。

タイマー

タイマー付きで起動または停止時間の設定が可能です。

満水検知

満水時自動ストップ機能付きで水が溢れる心配がありません。

除霜運転

霜が発生すると自動霜取機能が作動します。



湿気・結露の対策

金属、機械

サビ対策

食品、農業

カビ対策

結露対策

施設、倉庫

湿気対策

粉体、木材

除湿 乾燥

直接排水可能

排水ホースを使用することで直接排水することも可能です。



便利なキャスター付き

キャスター付きで移動・設置が容易です。



丈夫な鋼鉄製ボディ

業務用ならではの鋼鉄製ボディ。丈夫で長く使用できます。

仕様表

品番	電源(V)	除湿能力(L/h)	消費電力(kW)	電流(A)	騒音値(dB)	冷媒	冷媒封入量(g)	タンク容量(L)	電源コード(m)	製品重量(Kg)	外形寸法(mm)	運転可能条件
NDH-70-1	100	1.9 / 2.4	0.63/0.79	7.6/7.9	61.5	R410A	480	7	1.5	40	465 × 505 × 739	5℃～35℃ (90%)

※ 除湿能力、消費電力、運転電流は、周囲温度25℃、相対湿度80%で運転したときの値です。

工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などご利用できます



※防滴・防水構造ではありません。

nedius

スイデン発のセカンドラインです。品質を満たした上で、価格を抑えた商品をご提案します。工場・倉庫から家庭用品では不足しているあらゆる施設や職場に業務用商品をお届けします。